

Требования к подготовке файла для изготовления закатных значков.

1. Файл должен быть предоставлен в следующих форматах:
Corel Draw (.cdr)
Adobe Illustrator (.ai, .eps)
Adobe Photoshop (.psd, .tiff)
Ко всем исходникам должен быть приложен «превью» файл (.jpg).
2. Размер изображения в макете должен быть 1:1
3. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
4. Поля навылет должны быть не менее 5 мм (заполняются, как фон значка).
5. Значимые элементы макета (текст, изображение, цифры и др.) должны отступать не менее 2-3 мм от размера значка.
6. Все цвета должны быть переведены в CMYK, либо в PANTONE Process Coated.
Все текстурные заливки, фоны, прозрачность, растровые эффекты должны быть переведены в bitmap, 300 dpi.

Соответствие размера значка, размера границ отступа значимых элементов от края, размера полей на вылет.

Диаметр значка - 25 мм; диаметр отступа - 21 мм; диаметр для полей на вылет - 35 мм
Диаметр значка - 38 мм; диаметр отступа - 34 мм; диаметр для полей на вылет - 48 мм
Диаметр значка - 56 мм; диаметр отступа - 50 мм; диаметр для полей на вылет - 66 мм
Диаметр значка - 78 мм; диаметр отступа - 72 мм; диаметр для полей на вылет - 88 мм

Схема подготовки макета закатного значка.

